

Detector de Interface

APLICAÇÕES

Petróleo e gás

Química



ESPECIFICAÇÕES

Resolução	0.04 pF / 1,000 pF
Temperatura de trabalho	Fluído: -60 ... +200°C Ambiente: -20 ... +55°C
Exatidão	± 0.2% FE
Sinal de saída:	4-20 mA HART Modbus
Alimentação elétrica	12 VDC 24 VDC 100-240 VAC
Grau de Proteção	IP-66
Alarme	2x SPDT

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Tubo guia	Aço inoxidável
Invólucro	Alumínio
Elemento sensor	PTFE

CONTROLADOR

PART NUMBER	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	INVÓLUCRO	ALARMES VISUAL	ALARME SONORO	BARREIRA INTRINSECA
2852-IFA	1 100-240 VAC	0 Sem invólucro	0 Sem alarme	1 Sem alarme	1 Sem barreira
	3 12 VDC	1 Em aço pintado (azul)	1 Alarme vermelho	2 Com alarme	2 Com barreira
	4 24 VDC	2 Policarbonato	2 Alarme ambar		
		3 Em aço inoxidável			

SONDA

PART NUMBER	COMPRIMENTO TOTAL Sonda	COMPRIMENTO Sonda INATIVA	CONEXÃO AO PROCESSO	OPCIONAL
PAA	Informar a medida em (mm)	Informar a medida em (mm)	0 3/4" NPTM	0 Sem opcionais 1 Válvula extratora